

# DOP - LUCERNARIO 45x60



codice articolo: 429

LUCERNARIO SAGOMATO PER COPERTURA  
PREVERNICIATO CON VETRO RETINATO  
**COLORE IN T.MORO cod. 429**  
**o R.MATTONE cod.429TM**

Per sottotetto non abitato



Vetro retinato



apertura con 3  
posizioni di fermo

LUCERNARI PER OGNI TIPO DI COPERTURA



COPPO



PIANO




PORTOGHESE



OLANDESE



DR



FRANCESE



PIOMBO  
FRONTALE

Prodotti in lamiera zincata sono disponibili in versione testa di moro, rosso mattone e rame.

## Caratteristiche:

- dimensioni luce passaggio in cm bxh 45x60
- telaio e base realizzati in lamiera preverniciata T.MORO o R.MATTONE oppure in RAME
- apertura a vasistas
- asta di apertura in plastica bianca con 3 posizioni di apertura e consente la ventilazione dell'ambiente
- apertura totale
- vetro retinato 4mm (è un vetro nel quale è incorporata una rete metallica a maglia quadra, che ha la funzione di trattenere le schegge conseguenti alla rottura della lastra; viene quindi utilizzato come vetro di "sicurezza" per varie protezioni.
- fornitura 1 pz a confezione - 16 a pallet

## Utilizzo:

- Utilizzato nei sottotetti non destinati ad uso abitativo o nei locali di disbrigo e/o di passaggio.
- lucernario monoblocco per installazione in appoggio, il foro va fatto bxh 45x60 dimensione non idonea al passaggio uomo come previsto dalle normative regionali e sicurezza
- Da installare sui tetti con pendenza
- non sicuro allo sfondamento

\* DOP (non esiste norma armonizzata con la previsione delle relative caratteristiche prestazionali, pertanto tale prodotto non è marcato CE)