

954APLUS



## SOTTOCOLMO ALLUMINIO CON ADESIVO BUTILICO



**Materiale :** Rotolo plissettato in alluminio accoppiato preverniciato, spessore Al/Pet/Al 40/23/40  $\mu\text{m}$

**Colore:** RAL 8004 cotto

**Adesivo:** n° 2 strisce adesive a base butilica 20x1,5 mm ricoperte da pellicola PET trasparente

**Lunghezza Rotolo:** 5mt

**Larghezza Rotolo:** 400mm  $\pm$  1mm

**Passaggio aria:** 110 cm<sup>2</sup> per ml  $\pm$ 5%

**Massa:** 240g/ml  $\pm$ 5%



4 rotoli

Facile da posare si caratterizza per un elevato rapporto di resistenza. Consente una buona areazione ed è ideale per la ventilazione delle camere di copertura dei tetti in tegola e cotto. Srotolato lungo il listello della linea di colmo e/o di pluvio, le bandelle laterali si adattano ad ogni tipo di laterizio e il collante butilico consente la perfetta aderenza al manto.

### Raccomandazione di posa:

Assicurarsi prima di applicare il prodotto che le superfici di posa siano pulite ed asciutte; riscaldare il collante butilico se usato al di sotto dei 5°C

### Norme:

È compito del progettista valutare l'utilizzo del prodotto in funzione della legislazione vigente e delle norme di riferimento.

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Bildex si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Bildex S.r.l. - Via Della Filanda, 7/9 - 37060 Lugagnano di Sona - Verona - Italy  
tel +39 045 670 43 55 - Fax +39 045 675 68 97 - info@bildex.it - www.bildex.it