

954PLUS



## ROTOLO SOTTOCOLMO ALLUMINIO



**Materiale :** Rotolo con corpo in PP e PE da 190 g/m<sup>2</sup>;  
Bandelle in alluminio con cordolo adesivo in colla butilica

**Colore:** RAL 8004 cotto

**Fasce Laterali:** N°2 da 125 mm in Lamina in alluminio pre-verniciato rinforzato, spessore 93 µm  
Lavorazione di plissettatura 40%

**Adesivo:** N°2 fasce di collante butilico (nelle fasce laterali, dal lato inferiore) da 15 mm  
Ricoperte da pellicola bianca

### Sezione

**Centrale in PP :** Tessuto in polipropilene e polietilene da 190 g/m<sup>2</sup> nero-rosso larghezza 190 mm

**Giunzione:** Doppia cucitura con filo idrofobo e anti UV più adesivo

**Lunghezza Rotolo:** 5mt ± 2%

**Larghezza Rotolo:** 400mm ± 2



**4 ROTOLI**

Facile da posare si caratterizza per un elevato rapporto di resistenza  
Consente una buona areazione ed è ideale per la ventilazione delle camere di copertura dei tetti in tegola e coppo. Srotolato lungo il listello della linea di colmo e/o di pluvio, le bandelle laterali si adattano ad ogni tipo di laterizio e il collante butilico consente la perfetta aderenza al manto.

### Raccomandazione di posa:

Assicurarsi prima di applicare il prodotto che le superfici di posa siano pulite ed asciutte; riscaldare il collante butilico se usato al di sotto dei 5°C

### Norme:

È compito del progettista valutare l'utilizzo del prodotto in funzione della legislazione vigente e delle norme di riferimento.

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Bildex si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Bildex S.r.l. - Via Della Filanda, 7/9 - 37060 Lugagnano di Sona - Verona - Italy  
tel +39 045 670 43 55 - Fax +39 045 675 68 97 - info@bildex.it - www.bildex.it