


# BILDEX<sup>®</sup>

TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

## FRENO VAPORE 135gr



Membrana freno al vapore ad alta diffusività

Materiale	PP.PP.PP.		
Film	Monolitico		
Colore	Beige		
Larghezza rotolo	1,5 m		
Lunghezza rotolo	50 m		
Peso rotolo	Circa 10 Kg		
Classificazione secondo UNI 11470 (IT)	C		
<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>NORMA</b>	<b>UNITÀ DI MISURA</b>	<b>VALORE</b>
Massa areica	UNI EN 1849-2	g/m <sup>2</sup>	135 (±10 g/m)
Strato d'aria equivalente al passaggio di vapore [valore S <sub>e</sub> ]	UNI EN ISO 12572	m	≥3 ≤5
Permeabilità al vapore acqueo [DVA]	UNI EN ISO 12572	g/m <sup>2</sup> / 24h	6
Colonna d'acqua	UNI EN 20811	cm	> 400
Test pioggia battente	TU Berlin	-	Superato
Classe di impermeabilità	Prova effettuata come da Norma EN 1928 con metodo tipo A	-	Superata
Resistenza a trazione MD*	UNI EN 12311-1	N/50mm	230 (±30N/50mm)
Resistenza a trazione CD*	UNI EN 12311-1	N/50mm	140 (±30N/50mm)
Estensione MD*	UNI EN 12311-1	%	80 (±15%)
Estensione CD*	UNI EN 12311-1	%	130 (±15%)
Resistenza a lacerazione chiodo MD*	UNI EN 12310-1	N	140 (±15N)
Resistenza a lacerazione chiodo CD*	UNI EN 12310-1	N	190 (±15N)
Reazione al fuoco	UNI EN 13501-1	Classe	E
Stabilità ai raggi UV	-	Mesi	4
Resistenza alla temperatura	-	°C	-40 / +100
<b>Dopo Test d'invecchiamento</b>			
Classe di impermeabilità	EN 1296	-	Superati
Resistenza agli alcaloidi	EN 13984	-	Superati
Densità	UNI EN 1849-1	Kg/m <sup>3</sup>	225
Spessore	UNI EN 1849-2	mm	0,6
Coefficiente di resistenza al passaggio di del vapore acqueo	UNI EN ISO 12572	μ(mu)	6666
Coefficiente di permeabilità al vapore	-	Kg/m*s*Pa	0,9871 *10 <sup>-12</sup>
Conducibilità termica [λ]	-	W/mK	0,22
Calore specifico	-	J/KgK	1700

\*MD= longitudinale; CD= trasversale.

I dati tecnici riportati nella presente scheda sono dati medi riferiti ai campioni di prova. È ammissibile una tolleranza minima del ± 5%.

### Norme:

È compito del progettista valutare l'utilizzo del prodotto in funzione della legislazione vigente e delle norme di riferimento.

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Bildex si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Bildex S.r.l. - Via Della Filanda, 7/9 - 37060 Lugagnano di Sonà - Verona - Italy  
tel +39 045 670 43 55 - Fax +39 045 675 68 97 - info@bildex.it - www.bildex.it