



## DISTANZIATORE DI ALLINEAMENTO

# BXP1\_2\_3\_4\_5



Distanziatore per livellamento/allineamento del supporto nei punti di ancoraggio del profilo di base con tassello nel sistema di isolamento termico – ETICS

### Caratteristiche:

- Livella il substrato irregolare
- Deformazione del profilo di base eliminata
- La forma a "pupazzo di neve" consente un facile bloccaggio su qualsiasi diametro di tassello
- Codifica colore per spessore

### Istruzioni per l'uso:

Posizionare il profilo di base sulla parete, livellare con la livella e segnare i punti per la foratura dei tasselli. Forare senza martellare per scavare mattoni per evitare rotture delle partizioni interne nel mattone. La distanza dei tasselli, idealmente con testa a fungo, dovrebbe essere circa 30-50 cm. Inserire il tassello attraverso il foro del profilo di base nel foro preforato, sufficientemente profondo e pulito nel mattone. Ancorare la base profilo martellando un chiodo d'acciaio nel tassello. Per evitare la deformazione del profilo di base a causa della parete irregolare, utilizzare i distanziatori per il montaggio. Nel caso di superfici molto irregolari usare più piastre posteriori di livellamento che possono essere utilizzate una sopra l'altra. Unire i profili di base insieme ai connettori del profilo di base.

BXP1 = 2mm  
 BXP2 = 3mm  
 BXP3 = 4mm  
 BXP4 = 5mm  
 BXP5 = 10mm

### Norme:

È compito del progettista valutare l'utilizzo del prodotto in funzione della legislazione vigente e delle norme di riferimento.

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Bildex si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Bildex S.r.l. - Via Della Filanda, 7/9 - 37060 Lugagnano di Sona - Verona - Italy  
 tel +39 045 670 43 55 - Fax +39 045 675 68 97 - info@bildex.it - www.bildex.it