



PROFILO SOTTOFINESTRA

BXP640-655



Materiale: Alluminio conforme agli standard Europei, incluso ma non limitato a EN 573-3, EN 485-1, EN485-2

Impiego:

Questo profilo viene utilizzato per migliorare la staticità e la finitura di facciata della parte superiore del termocappotto ed in particolare il gocciolatoio previene la penetrazione dell'acqua. Crea inoltre un'elevata protezione contro i danni meccanici.

Certificazione : Questo prodotto non è soggetto a nessuna norma armonizzata, tuttavia è stato volontariamente certificato da TZUS Praga  n.060-040966

Caratteristiche del profilo

	Dimensions [mm]
Lunghezza	2500
Spessore Isolamento	20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250
Spessore	0.8 1.0

Stoccaggio:

È necessario conservare i profili in luoghi coperti e asciutti.

Norme:

È compito del progettista valutare l'utilizzo del prodotto in funzione della legislazione vigente e delle norme di riferimento.



ETAG004

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Bildex si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Bildex S.r.l. - Via Della Filanda, 7/9 - 37060 Lugagnano di Sona - Verona - Italy
tel +39 045 670 43 55 - Fax +39 045 675 68 97 - info@bildex.it - www.bildex.it