



PROFILO DI BASE CON GOCCIOLATOIO PER MURATURA



PG6-10-14

Profilo di base con gocciolatoio per muratura in PVC

Materiale:

- PVC resistente all'ambiente alcalino e ai raggi UV

Caratteristiche:

- finitura intonaco inferiore con formazione di gocciolatoio
- i singoli tipi di profilo sono adattati a vari spessori di intonaco da 6 a 14 mm
- perno di collegamento per l'eliminazione delle fessurazioni dell'intonaco sui giunti (solo per le varianti di prodotto 10 e 14 mm)

Istruzioni per l'utilizzo:

Rendere stabile il profilo sul substrato applicando una malta adesiva o un altro materiale adatto e livellare. Applicare l'intonaco e rifinirlo sul bordo del profilo

Packaging, stoccaggio e trasporto : Confezionato in scatole di cartone. Conservare in luogo coperto e asciutto. Trasporto in posizione orizzontale.

Certificazioni:

Il prodotto non è soggetto ad alcuna norma armonizzata.

Dati tecnici

Lunghezza barra (mm)	2500
Spessore Intonaco (mm)	6 - 10 - 14
Lunghezza aletta (mm)	47

Norme:

È compito del progettista valutare l'utilizzo del prodotto in funzione della legislazione vigente e delle norme di riferimento.

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Bildex si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Bildex S.r.l. - Via Della Filanda, 7/9 - 37060 Lugagnano di Sona - Verona - Italy
tel +39 045 670 43 55 - Fax +39 045 675 68 97 - info@bildex.it - www.bildex.it