




codice articolo: 404SV

dimensioni in cm bxh
esterno cassa 74x80
con luce netta passaggio interno cassa **70x76 (mq 0,53)**
conforme alle normative regionali vigenti
luce netta vetro 70x73,5
per dimensioni foro grezzo 72x78



Caratteristiche:

- il lucernario PLAIN sicurezza è conforme alle normative regionali in materia di sicurezza per l'accesso al tetto passo uomo
Per REGIONE LOMBARDIA DDG n. 119 del 14/01/2009
- lucernario superqualità per sottotetto e locali di disbrigo non abitati
- apertura laterale incernierata a destra con blocco in apertura
- infisso realizzato con interno in legno d'abete massello
- cerniere e ferramenta in acciaio
- telaio costruito con profili in alluminio T.Moro
e **vetro temperato mm. 4 (definito dalla UNI EN 15682-2:2013 come vetro di sicurezza e rispondente alla normativa UNI EN 7697)**
- maniglia di apertura pratica e robusta in acciaio zincato che permette di bloccare il telaio in tre posizioni di apertura e consente la ventilazione dell'ambiente
- da installare su pendenze dai 15° ai 55° max
- rivestimento esterno in alluminio verniciato T.Moro con raccordo premontato universale con frontale plisseattato larghezza 25 cm; consente l'adattamento a qualsiasi tipo di copertura del tetto
- per installazioni in appoggio, il foro deve essere di 2 cm più piccolo rispetto le misure esterne della finestra

NB:

La conformità delle linee vita è regolata dalla norma EN 795; la scelta ed il dimensionamento delle vie di accesso alla copertura, a livello nazionale, non viene definita nel dettaglio pertanto si deve far riferimento alle leggi regionali

Facilita l'accesso al tetto per i lavori di manutenzione. La misura 74x80 **avente luce passaggio 70x76**

è conforme alle normative **regionali in materia di sicurezza al tetto uscita passo uomo***.

E' dotato di apertura laterale incernierata a destra o a sinistra su richiesta. E' dotato inoltre di fermo per apertura totale che mantiene in posizione stabile il telaio una volta aperto totalmente.