

# PORTE PROTEZIONE PASSIVA ALL'INCENDIO PER MURATURA

## DESCRIZIONE

- Telaio a "Z"
- Luce tra ante e telaio molto ridotta
- Simmetria del telaio su due lati a montaggio ultimato
- Cerniera portante con molla equipaggiata con due cuscinetti assiali a sfere

## CARATTERISTICHE DI ALTA QUALITÀ DEL PRODOTTO

- Porta con telaio su due lati a "Z" in acciaio ad alta resistenza, spessore 1,5 mm, con sede per guarnizione fumi freddi
- Verniciatura a polveri bianco RAL 9010 polimerizzata a forno
- Guarnizione intumescente perimetrale a norma DIN 3,5 x 20 mm
- Battente in lamiera zincata skinpassata con finitura verniciata a polveri bianco RAL 9010, spessore 54/64 mm
- Imbottitura in lana di roccia, densità 150/180 kg/m<sup>3</sup>
- Due cerniere omologate norma DIN delle quali una con molla per chiusura semiautomatica
- Zanche di ancoraggio 155 x 30 x 1,5 mm
- Serratura a norma DIN con inserto e chiave Patent
- Due rostri antiscasso
- Due separatori in corrispondenza della serratura e dell'angolo inferiore per facilitare l'installazione
- Maniglia tagliafuoco antimpigliamento a norma DIN in poliamide ignifugo con anima in acciaio
- Targa di identificazione metallica con gli estremi dell'omologazione EI
- Istruzioni di montaggio e manutenzione
- Peso del battente 27/37,7 kg/m<sup>2</sup>

