

# KIT PROFILI DI PARTENZA IN PVC



## MATERIALE

PVC resistente agli alcali e stabile ai raggi UV e rete fibra di vetro certificata ETAG004 e EAD 040016-01-0404

## IMPIEGO

Profilo di finitura con gocciolatoio a vista/nascosto da utilizzare nella parte frontale del kit di partenza



Codice	Colore Rete		Rete cm	Lunghezza cm	Confezione	U.M.
128PG1	BIANCO	<input type="checkbox"/>	10	200	50 METRI	MT

## MATERIALE

PVC resistente agli alcali e stabile ai raggi UV

## IMPIEGO

Profilo di base da utilizzare nel kit di partenza nel sistema di isolamento a cappotto



Codice	Colore		Larghezza	Lunghezza cm	Confezione	U.M.
129PB50	BIANCO	<input type="checkbox"/>	50	200	30 METRI	MT
129PB100	BIANCO	<input type="checkbox"/>	100	200	30 METRI	MT
129PB160	BIANCO	<input type="checkbox"/>	160	200	30 METRI	MT

## MATERIALE

PVC resistente agli alcali e stabile ai raggi UV

## IMPIEGO

Profilo di estensione da utilizzare nel kit di partenza nel sistema di isolamento a cappotto



Codice	Colore		Estensione mm	Lunghezza cm	Confezione	U.M.
129PE	BIANCO	<input type="checkbox"/>	30/50	200	50 METRI	MT

