

PROFILI SOTTOFINESTRA

MATERIALE

Alluminio

IMPIEGO

Utilizzato per migliorare la staticità e la finitura di facciata della parte superiore del termocappotto ed in particolare il gocciolatoio previene la penetrazione dell'acqua. Crea inoltre un'elevata protezione contro i danni meccanici.



Codice	Materiale	Spessore Isolante mm	Lunghezza cm	Confezione	U.M.
BXP640	ALLUMINIO	30	250	25 METRI	CF
BXP641	ALLUMINIO	40	250	25 METRI	CF
BXP642	ALLUMINIO	50	250	25 METRI	CF
BXP643	ALLUMINIO	60	250	25 METRI	CF
BXP645	ALLUMINIO	80	250	25 METRI	CF
BXP647	ALLUMINIO	100	250	25 METRI	CF
BXP648	ALLUMINIO	110	250	25 METRI	CF
BXP649	ALLUMINIO	120	250	25 METRI	CF
BXP650	ALLUMINIO	130	250	25 METRI	CF
BXP651	ALLUMINIO	140	250	25 METRI	CF
BXP652	ALLUMINIO	150	250	25 METRI	CF
BXP653	ALLUMINIO	160	250	25 METRI	CF
BXP654	ALLUMINIO	170	250	25 METRI	CF
BXP655	ALLUMINIO	180	250	25 METRI	CF