

PROFILO DI FINITURA CON GOCCIOLATOIO PER LASTRE DA ESTERNO

MATERIALE

PVC resistente ai raggi UV, resistente agli alcali
Rete di fibra di vetro conforme ad ETAG 004 e EAD 040016-01-0404

CARATTERISTICHE

- Per lastre di facciata con uno spessore di 12,5 mm
- La rete è saldata al profilo - giunto termico
- La forma pronunciata del gocciolatoio assicura il drenaggio dell'acqua dal sistema, l'eliminazione del ristagno ed il conseguente rischio di crepe sull'intonaco
- La forma sofisticata consente un'applicazione accurata del collante e dell'intonaco nello spessore costante richiesto
- La struttura cava del profilo aumenta la resistenza all'impatto e la stabilità



Codice	Colore Rete		Lunghezza cm	Confezione	U.M.
BP12	BIANCO	<input type="checkbox"/>	250	62,5 METRI	MT

PROFILO DI FINITURA CON GOCCIOLATOIO PER LASTRE DA ESTERNO

MATERIALE

PVC resistente ai raggi UV, resistente agli alcali
Rete di fibra di vetro conforme ad ETAG 004 e EAD 040016-01-0404

CARATTERISTICHE

- Per lastre di facciata con uno spessore di 12,5 mm
- La rete è saldata al profilo - giunto termico
- La forma pronunciata del gocciolatoio assicura il drenaggio dell'acqua dal sistema, l'eliminazione del ristagno ed il conseguente rischio di crepe sull'intonaco
- La forma sofisticata consente un'applicazione accurata del collante e dell'intonaco nello spessore costante richiesto
- La struttura cava del profilo aumenta la resistenza all'impatto e la stabilità



Codice	Colore Rete		Spessore Intonaco mm	Lunghezza cm	Confezione	U.M.
BP13	BIANCO	<input type="checkbox"/>	6	250	62,5 METRI	MT
BP14	BIANCO	<input type="checkbox"/>	10	250	62,5 METRI	MT