



VITE AUTOPERFORANTE PER FIBROCEMENTO

trattamento anticorrosione



Le viti autoperforanti per fibrocemento con trattamento tipo RUSPERT® sono espressamente studiate per lavorare in ambienti esterni in accoppiamento con lastre per esterni ed il particolare trattamento superficiale le rende molto più resistenti agli agenti aggressivi rispetto alle viti standard.

Utilizzo: le viti WK22 possono essere utilizzate per fissare, su strutture in acciaio zincato o aluzinc di spessore 0,6 - 0,8 - 1,00mm, lastre per esterni e lastre in silicato di magnesio, che sono ricche al loro interno di agenti corrosivi

Materiale: le viti WK22 vengono prodotte in acciaio C1022 (più resistente dello standard C1018 utilizzato per le viti da interno) e successivamente è sottoposta ad un trattamento superficiale chiamato "green ko-showlong" simile al trattamento RUSPERT® ma che garantisce una maggiore resistenza alla corrosione rispetto al RUSPERT® stesso: infatti il trattamento "green ko-showlong" garantisce una resistenza di 1000 ore al salt spray test ed inoltre indurisce la superficie della vite.

Dati Tecnici

articolo	diametro/lunghezza	pezzi / confezione
WK22	4,1 / 31mm	500

VALORI DI ESTRAZIONE

articolo	CARICO MASSIMO		CARICO MAX GARANTITO	
	kgf	kN	kgf	kN
WK22	72	0,72	36	0,36

codice di sicurezza adottato: 2

VALORI A TAGLIO

articolo	CARICO MASSIMO		CARICO MAX GARANTITO	
	kgf	kN	kgf	kN
WK22	79	0,79	40	0,4

codice di sicurezza adottato: 2



Reazione al fuoco : A1 EN 14566 - 4.1

Resistenza alla flessione: Pass EN 14566 - 4.2

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: 4

Vite per cartongesso EN 14566 Classe 96/PMD/31/4,1



Norme:

È compito del progettista valutare l'utilizzo del prodotto in funzione della legislazione vigente e delle norme di riferimento.

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Bildex si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Bildex S.r.l. - Via Della Filanda, 7/9 - 37060 Lugagnano di Sona - Verona - Italy
tel +39 045 670 43 55 - Fax +39 045 675 68 97 - info@bildex.it - www.bildex.it

WK22